




# CM 135 ND

**NEW****160 Watt max | 4 Ω | Ø 130 mm / 5"**

▶ **8 Ω**  
**PM 135 ND**  
 PAG 99

## EXTENDED RANGE



Membrana in cellulosa, sospensione in tela NOMEX®, magnete in Neodimio, flangia senza guarnizione  
 Paper cone, NOMEX® fabric surround, neodymium magnet, no gasket flange

Potenza nominale	<b>80 W</b>	Re	<b>2,8 Ω</b>	D	<b>102 mm</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>	Fs	<b>100 Hz</b>	Vas	<b>3,17 dm<sup>3</sup></b>
Sensibilità (1W/1m)	<b>94 dB</b>	Qms	<b>5,92</b>	BxI	<b>7,09 Wb/m</b>
Ø bobina mobile	<b>32 mm</b>	Qes	<b>0,27</b>	Xmax	<b>4 mm</b>
Altezza traferro	<b>6 mm</b>	Qts	<b>0,26</b>	$\eta_o$	<b>1,14 %</b>
Fori di fissaggio	<b>4 <math>\varnothing</math> / Ø 126</b>	Mms	<b>7,53 g</b>	Le	<b>0,05 mH</b>
Foro pannello	<b>119 mm</b>	Cms	<b>0,34 mm/N</b>	Peso	<b>1,25 Kg</b>

