




# CS 335 A

**NEW**

1000+1000 Watt max | 2+2 Ω | Ø 320 mm / 12"



## SUB WOOFER

Membrana in cellulosa trattata, sospensione in gomma, doppio centratore piatto, tecnologia ELSG  
 Doped paper cone, rubber surround, flat double spider, ELSG technology



Potenza nominale	<b>500+500 W</b>	Re	<b>1,69+1,69 Ω</b>	D	<b>250 mm</b>
Impedenza nominale	<b>2+2 Ω</b>	Fs	<b>50 Hz</b>	Vas	<b>13,89 dm³</b>
Sensibilità (1W/1m)	<b>90 dB</b>	Qms	<b>7,14</b>	BxI	<b>23,95 Wb/m</b>
Ø bobina mobile	<b>100 mm</b>	Qes	<b>0,43</b>	Xmax	<b>11 mm</b>
Altezza traferro	<b>20 mm</b>	Qts	<b>0,41</b>	$\eta_c$	<b>0,46 %</b>
Fori di fissaggio	<b>8 <math>\varnothing 7</math> / Ø 295</b>	Mms	<b>220 g</b>	Le	<b>1,94 mH</b>
Foro pannello	<b>282 mm</b>	Cms	<b>0,04 mm/N</b>	Peso	<b>16 Kg</b>



Parametri rilevati con bobine mobili in serie  
 Parameters taken with coils in series

