


# CS 380

300+300 Watt max | 4+4  $\Omega$  |  $\varnothing$  380 mm / 15"



## SUB WOOFER

Doppia bobina mobile, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in tela con NOMEX®  
Dual coil, doped paper cone, doped NOMEX® fabric surround



Potenza nominale	<b>150+150 W</b>	Re	<b>3,2+3,2 <math>\Omega</math></b>	D	<b>320 mm</b>
Impedenza nominale	<b>4+4 <math>\Omega</math></b>	Fs	<b>28 Hz</b>	Vas	<b>274 dm<sup>3</sup></b>
Sensibilità (1W/1m)	<b>96 dB</b>	Qms	<b>2,13</b>	Bxl	<b>11 Wb/m</b>
$\varnothing$ bobina mobile	<b>75 mm</b>	Qes	<b>0,24</b>	Xmax	<b>4,5 mm</b>
Altezza traferro	<b>10 mm</b>	Qts	<b>0,22</b>	$\eta_o$	<b>2,4 %</b>
Fori di fissaggio	<b>8 <math>\varnothing</math> / <math>\varnothing</math> 370</b>	Mms	<b>100 g</b>	Le	<b>0,35 mH</b>
Foro pannello	<b>350 mm</b>	Cms	<b>0,3 mm/N</b>	Peso	<b>8,6 Kg</b>



Parametri rilevati  
con bobine mobili  
in parallelo  
Parameters taken  
with coils in parallel

