




# CW 258 ND



600 Watt max | 4 Ω | Ø 250 mm / 10"



▶ 8 Ω  
**PW 258 ND**  
 PAG 95

## WOOFER



Membrana in cellulosa trattata, sospensione in tela NOMEX®, bobina in fibra di vetro con filo d'alluminio, magnete in Neodimio

Doped paper cone, NOMEX® fabric surround, fiberglass voice coil former with aluminium wire, neodymium magnet

Potenza nominale	<b>300 W</b>	Re	<b>3,3 Ω</b>	D	<b>211 mm</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>	Fs	<b>62 Hz</b>	Vas	<b>20,99 dm³</b>
Sensibilità (1W/1m)	<b>94,5 dB</b>	Qms	<b>11,35</b>	BxI	<b>13,11 Wb/m</b>
Ø bobina mobile	<b>75 mm</b>	Qes	<b>0,4</b>	Xmax	<b>9 mm</b>
Altezza traferro	<b>10 mm</b>	Qts	<b>0,39</b>	$\eta_o$	<b>1,27 %</b>
Fori di fissaggio	<b>8 <math>\varnothing 5</math> / Ø 253</b>	Mms	<b>52,08 g</b>	Le	<b>0,06 mH</b>
Foro pannello	<b>235 mm</b>	Cms	<b>0,12 mm/N</b>	Peso	<b>4,6 Kg</b>

