


PX 322

500 Watt max | 8 Ω | Ø 320 mm / 12"



COASSIALI

Membranea in cellulosa, sospensione in tela NOMEX® smorzata
Paper cone, doped NOMEX® fabric surround



| | WOOFER | DRIVER | | WOOFER | DRIVER | | WOOFER | DRIVER |
|---------------------|------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------|----------------|----------------------------|--------|
| Potenza nominale | 250 W | 150 W | Re | 5,2 Ω | 6 Ω | D | 260 mm | - |
| Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | Fs | 60 Hz | - | Vas | 53,7 dm³ | - |
| Sensibilità (1W/1m) | 98 dB | 105 dB | Qms | 15,38 | - | BxI | 14,4 Wb/m | - |
| Ø bobina mobile | 64 mm | 40 mm | Qes | 0,49 | - | Xmax | 2 mm | - |
| Altezza traferro | 8 mm | - | Qts | 0,47 | - | η _o | 2,31 % | - |
| Fori di fissaggio | 8^{Ø7} / Ø295 | - | Mms | 51,3 g | - | Le | 0,52 mH | - |
| Foro pannello | 284 mm | - | Cms | 0,135 mm/N | - | Peso | 8,6 Kg | - |

